HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

BOX ON DEMAND

AOPACK BM3000HD II

nehéz üzemű Box on Demand dobozkészítő gép



A BM3000HD II (BM3000-HD) az AOPACK nehéz üzemű modellje: E-től AAA hullámig, 3, 5 és 7 rétegű lemezből, 3000 mm-es ívszélességig készít kész dobozt egyetlen automata menetben. Megerősített slotoló- és bigézőegység, önélező hosszvágó kések, inline ragasztás — nagy, nehéz ipari dobozokhoz is.

3000 mm
MAX. ÍVSZÉLESSÉG

2–16 mm
LEMEZVASTAGSÁG (≤ 2400 G/M²)

10–16 db/perc
GYÁRTÁSI KAPACITÁS (MÉRETFÜGGŐ)

150+ db
ELŐPROGRAMOZOTT DOBOZTÍPUS

GYÁRTÓ

AOPACK

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Nehéz lemezre méretezve

A 7 rétegű és AAA hullámlemezt is biztonságosan bigézi és vágja — ipari, export és nehéz áruk dobozaihoz.

3 m-es formátum

3000 mm-es ívszélesség, korlátlan hossz — nagy bútor-, gép- és raklapdobozok egy menetben.

Kevesebb utómunka

Inline ragasztás és ragasztófül-lapítás: a doboz külön ragasztógép nélkül, készre hajtva jön ki.

Hosszú késélettartam

Szervós, önélező hosszvágó kések — egyenletes vágásminőség, ritkább késcsere.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Nehéz üzemű Box on Demand dobozkészítő gép

HULLÁMLEMEZ
E–AAA hullám · 3/5/7 réteg

LEMEZVASTAGSÁG
2–16 mm · ≤ 2400 g/m²

ÍV MÉRET
min. 300 × 660 mm · max. 3000 mm × korlátlan

KAPACITÁS
kb. 10–16 db/perc (méret- és típusfüggő)

FOGANTYÚLYUK
max. 150 × 300 mm a doboz oldalán

MŰSZAKI ADATOK

AOPACK BM3000HD II (BM3000-HD) — műszaki adatok

Hullámlemez típus	Single / Double / Triple Wall (AAA nehéz hullámlemez)
Lemezvastagság	**2–16 mm**
Lemez tömeg	≤ 2400 g/m²
Ív max. méret	**3000 mm szélesség × korlátlan hossz**
Ív min. méret	300 mm szélesség × 660 mm hossz
Gyártási kapacitás	**kb. 10–16 db/perc (doboz méretétől és típusától függően)**
Átállási idő	1–6 s
Slotkés	2 db × 500 mm · slotszélesség 7–21 mm
Bigéző kerék	4 + 4 (előbigézővel)
Hosszvágó kés	4 db · szervós meghajtás, önélező funkció
Keresztvágó kés	1
Ragasztófül-lapítás	van
Inline ragasztás	Automata hidegragasztás
Fogantyúlyuk	max. 150 (h) × 300 (sz) mm a doboz oldalán
Doboztípusok	150+
Áram	380 V ±10% · max. 10 kW · 50/60 Hz
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa · 90 l/perc
Méret (sz × h × m)	3820 × 2060 × 1970 mm
Tömeg	kb. 4500 kg

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/aopack-bm3000hd