HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

TEKERCSES STANCOLÁS

Dakiou PY-HS / PY-HSP

tekercses stancoló szélszedéssel és palettázással



A PY-HS a PY stancolót négyoldali szélszedő (stripping) egységgel egészíti ki. A PY-HSP ehhez szervós robotkart és palettázást ad, így a kész termék rendezett rakatban, raklapon hagyja el a gépet. A HS-P önálló szélszedő-palettázó egység meglévő stancológép mögé.

120–180
ütés/perc
STANCOLÁSI SEBESSÉG

1300×750 mm
MAX. STANCOLÁSI MÉRET

65 mm
SZÉLSZEDÉSI MAGASSÁG

1300×1200×1200 mm
MAX. RAKATMÉRET

GYÁRTÓ

Dakiou

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Tiszta termék kézi utómunka nélkül

A négyoldali szélszedés után a terítékek hulladékmentesen érkeznek.

Raklapra kész rakat

A HSP robotkarja egyenletes, csomagolásra kész rakatot épít.

Utólag is bővíthető

A HS-P önálló egységként meglévő stancoló mögé illeszthető.

Kevesebb kezelő

Stancolás, szélszedés és palettázás egy kezelővel.

RÖVIDEN

GYÁRTÓ
Dakiou

MODELLEK
PY-950HS/1200HS/1300HS · PY-950HSP/1200HSP/1300HSP · HS-950P/1200P/1300P

PALETTÁZÁS
Szervós robotkar, rakat max. 1200 mm magas

GÉPTÍPUS
Tekercses stancoló szélszedéssel / palettázással

SZÉLSZEDÉS
Tűs (felülről nyomó) szélszedés, négyoldali

MŰSZAKI ADATOK

PY-HS — stancoló szélszedéssel

PARAMÉTER	PY-950HS	PY-1200HS	PY-1300HS
Stancolási sebesség	**120–180 ütés/perc**		
Max. stancolási méret	950×540 mm (opció: 950×640 mm)	1200×640 mm	1300×750 mm
Pontosság	±0,15 mm		
Szélszedési méret	950×450 mm	1200×450 mm	1300×450 mm
Papírszélesség	950–400 mm	1200–400 mm	1300–400 mm
Max. tekercsátmérő	1600 mm (tengely nélküli letekercselővel is)		
Anyag	100–600 g/m² fehér karton, PE-bevonatos papír, kraftpapír stb.		
Max. présnyomás	350 t		
Beépített teljesítmény	20 kW	22 kW	23 kW

PY-HSP — stancoló szélszedéssel és palettázással

PARAMÉTER	PY-950HSP	PY-1200HSP	PY-1300HSP
Stancolási sebesség	**120–180 ütés/perc**		
Papírszélesség	950 mm	1200 mm	1300 mm
Max. stancolási / ívméret	950×540 / 950×640 mm	1200×640 mm	1300×750 mm
Pontosság	±0,15 mm		
Max. présnyomás	350 t		
Szélszedési magasság	65 mm		
Rakatméret	950×1200×1200 mm	1200×1200×1200 mm	1300×1200×1200 mm
Beépített teljesítmény	25 kW	27 kW	27 kW

PARAMÉTER	PY-950HSP	PY-1200HSP	PY-1300HSP
Géptömeg	12 t	15,5 t	18 t
Méret (H×Sz×M)	12 200×3600×2200 mm	12 500×3700×2200 mm	12 800×3800×2200 mm
Sűrített levegő	0,3 m^3/perc, 0,6 MPa		

HS-P — önálló szélszedő és palettázó

PARAMÉTER	HS-950P	HS-1200P	HS-1300P
Max. ívméret	950×540 / 950×640 mm	1200×640 mm	1300×750 mm
Max. szélszedési méret	950×450 mm	1200×450 mm	1300×450 mm
Szélszedési magasság	65 mm		
Szélszedési ütem	**10 ciklus/perc**		
Rakatméret	950×1200×1200 mm	1200×1200×1200 mm	1300×1200×1200 mm
Beépített teljesítmény	12 kW	14 kW	14 kW
Géptömeg	5000 kg	5500 kg	5800 kg
Méret (H×Sz×M)	6800×2800×2200 mm	6900×3000×2200 mm	6900×3200×2200 mm
Sűrített levegő	0,3 m^3/perc, 0,6 MPa		

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/dakiou-py-hs