HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

SÍKSTANCOLÓK

Dayuan BHT EC

felső adagolós síkstancoló kartonhoz és hullámlemezhez



A BHT EC sorozat felső szívós adagolóval dolgozik, ezért a vékonyabb kartont és a hullámlemezt egyaránt biztosan viszi. Öt formátumban készül; a háromkeretes, négyoldali kitörés egy menetben adja a tiszta, kitört ívet.

6000 ív/óra MAX. SEBESSÉG	**1900×1400** mm MAX. ÍVMÉRET
450 t MAX. PRÉSERŐ	**±0,15** mm STANCOLÁSI PONTOSSÁG

GYÁRTÓ

Dayuan

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Rugalmas anyagválaszték

Karton és hullámlemez egy gépen – kevesebb gép, jobb kihasználtság.

Kitört ív egy menetben

Háromkeretes, négyoldali kitörés, a fogóperem-hulladékot szalag viszi ki.

Stabil nagy formátum

Csigahajtás és fogaskerekes hajtás nagy íven is pontos stancvonalat ad.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Automata síkstancoló kitöréssel

SOROZAT
BHT (Top Excellence)

ADAGOLÁS
felső szívós (top feeder)

ANYAG
karton és hullámlemez (modellenként)

MŰSZAKI ADATOK

BHT EC – modellenkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	1350EC	1500CE	1500EC	1650EC	1900EC
Feldolgozható anyag	Karton: ≥200 g/m²; hullámlemez: ≤9 mm, E, B, C, A és AB hullám	Karton: 0,2–2 mm; hullámlemez: ≤4 mm	Karton: ≥250 g/m²; hullámlemez: ≤9 mm, E, B, C, A és AB hullám	Karton: ≥350 g/m²; hullámlemez: ≤9 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤9 mm, E, B, C, A és AB hullám
Max. ívméret	**1350×1200 mm**	**1520×1100 mm**	**1500×1200 mm**	**1650×1200 mm**	**1900×1400 mm**
Min. ívméret	500×500 mm	480×480 mm	550×500 mm	650×500 mm	650×500 mm
Stancforma-keret belméret	1370×1230 mm	1600×1146 mm	1520×1230 mm	1670×1230 mm	1920×1430 mm
Max. stancolási felület	1330×1180 mm	1500×1100 mm	1480×1180 mm	1630×1180 mm	1880×1380 mm
Min. fogóperem	9–17 mm (minden modell)				
Min. hulladékszél	10–18 mm (minden modell)				
Stancolási pontosság	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,2 mm**
Max. préserő	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**450 t**
Max. sebesség	**6000 ív/óra**	**6000 ív/óra**	**6000 ív/óra**	**6000 ív/óra**	**5000 ív/óra**
Max. adagolóoldali raklapmagasság	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1600 mm
Max. kirakóoldali raklapmagasság	1500 mm (minden modell)				
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa, ≥ 1 m³/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥ 1 m³/perc	0,6–0,7 MPa, ≥ 1 m³/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥ 1 m³/perc	0,6–0,7 MPa, ≥ 1 m³/perc

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/dayuan-bht-ec