HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

SÍKSTANCOLÓK

Dayuan BHT FC/EFC

nagyformátumú hullámlemez-stancoló



A BHT FC/EFC a Dayuan zászlóshajója a hullámkarton-feldolgozásban: öt formátum 1350-től 2100 mm-ig, változtatható sebességű csigahajtással és háromkeretes, négyoldali kitöréssel. Az FC élbehúzó adagolója a vetemedett lemezt is biztosan viszi, az EFC alsó szívós adagolója a nyomott felületet kíméli.

6000 ív/óra MAX. SEBESSÉG	**2100×1600** mm MAX. ÍVMÉRET
450 t MAX. PRÉSERŐ	**≤9** mm HULLÁMLEMEZ-VASTAGSÁG

GYÁRTÓ

Dayuan

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Kíméletes adagolás

Az EFC alsó vákuumos adagolója nem karcolja a nyomott felületet – ofszetkasírozott dobozokhoz.

Gyengébb lemezzel is

Az FC élbehúzó adagolója a vetemedett lemezt is pontosan húzza be.

Gépsorba köthető

Előadagoló, lapbontó, automatikus raklapcsere és logisztikai rendszer csatlakoztatható.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Automata síkstancoló hullámlemezhez

SOROZAT
BHT (Top Excellence)

ADAGOLÁS
FC: élbehúzó · EFC: alsó szívó

ANYAG
hullámlemez ≤9 mm, F, E, B, C, A, AB

MŰSZAKI ADATOK

BHT FC/EFC – formátumonkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	1350FC/EFC	1500FC/EFC	1650FC/EFC	1900FC/EFC	2100FC/EFC
Feldolgozható anyag	Hullámlemez: ≤9 mm, F, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤9 mm, F, E, B, C, A és AB hullám	–	–	Hullámlemez: ≤9 mm, F, E, B, C, A és AB hullám
Max. ívméret	**1350×1200 mm**	**1500×1200 mm**	**1650×1200 mm**	**1900×1400 mm**	**2100×1600 mm**
Min. ívméret	500×500 mm	550×500 mm	650×500 mm	650×500 mm	750×650 mm
Stancforma-keret belméret	1370×1230 mm	1520×1230 mm	1670×1230 mm	1920×1430 mm	2190×1629 mm
Max. stancolási felület	1330×1180 mm	1480×1180 mm	1630×1180 mm	1880×1380 mm	2080×1580 mm
Min. fogóperem	9–17 mm (minden modell)				
Min. hulladékszél	10–18 mm (minden modell)				
Stancolási pontosság	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,2 mm**	**≤±0,2 mm**
Max. préserő	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**450 t**	**450 t**
Max. sebesség	**6000 ív/óra**	**6000 ív/óra**	**6000 ív/óra**	**5000 ív/óra**	**4000 ív/óra**
Max. kirakóoldali raklapmagasság	1500 mm (minden modell)				
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa, ≥ 1 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥ 1 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥ 1 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥ 1 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥ 1 m^3/perc

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/dayuan-bht-fc-efc