HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

AUTOMATA ÍVESÍTŐK

# Dayuan CM-A

## egykéses ívesítő



A CM-A sorozat rozsdamentes acél felső késdobbal, öntöttvas alsó késtartóval és német volfrámkarbid pengével dolgozik, percenként akár 400 vágással. Inovance vezérlés, kétszakaszos szállítás, automatikus befűzés és feszítésszabályozás; jelkövetős (PT) változatban nyomott pályára is.

| | |
|---|---|
| **400** vágás/perc<br>MAX. VÁGÁSSZÁM | **300** m/perc<br>MAX. PÁLYASEBESSÉG |
| **60–550** g/m²<br>PAPÍRTARTOMÁNY | **1900** mm<br>MAX. PÁLYASZÉLESSÉG |

GYÁRTÓ

**Dayuan**

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

## FŐBB ELŐNYÖK

### Vékony papírtól a kartonig

60–550 g/m² – egy géppel széles anyagkör.

### Gyors méretváltás

Automatikus derékszögbeállítás a kezelőfelületről.

### Nyomott pálya is

Jelkövetős változat opcióként.

## RÖVIDEN

KATEGÓRIA
**Automata ívesítő (roll-to-sheet)**

VÁGÁSI ELV
**egykéses (mozgó felső, rögzített alsó kés)**

PÁLYASZÉLESSÉG
**1100 / 1500 / 1700 / 1900 mm**

VEZÉRLÉS
**Inovance**

## MŰSZAKI ADATOK

### CM-A – alapváltozat

| PARAMÉTER | 1100A | 1500A | 1700A | 1900A |
|---|---|---|---|---|
| Vágási elv | mozgó felső kés, rögzített alsó kés (minden modell) | | | |
| Feldolgozható papír | 60–550 g/m² (minden modell) | | | |
| Vágási hossz | 450–1650 mm (minden modell) | | | |
| **Vágási pontosság** | **vágási hossz ≤1000 mm: ±0,5 mm; vágási hossz >1000 mm: ±0,1% (minden modell)** | | | |
| Max. pályasebesség | 300 m/perc (minden modell) | | | |
| **Max. vágásszám** | **400 vágás/perc (minden modell)** | | | |
| Max. tekercsátmérő | 1800 mm (minden modell) | | | |
| **Max. vágási szélesség** | **1100 mm** | **1500 mm** | **1700 mm** | **1900 mm** |
| Max. kirakási raklapmagasság | 1500 mm (minden modell) | | | |
| Többtekercses feldolgozás | 1 tekercs (opció) (minden modell) | | | |
| Sűrített levegő | 0,8 MPa (minden modell) | | | |

### CM-A – fotocellás jelkövetős változat

| PARAMÉTER | 1100A | 1500A | 1700A | 1900A |
|---|---|---|---|---|
| Vágási elv | mozgó felső kés, rögzített alsó kés (minden modell) | | | |
| Feldolgozható papír | 60–550 g/m² (minden modell) | | | |
| Vágási hossz | 450–1650 mm (minden modell) | | | |
| **Vágási pontosság** | **vágási hossz ≤1000 mm: ±0,5 mm; vágási hossz >1000 mm: ±0,1% (minden modell)** | | | |
| Max. pályasebesség | 300 m/perc (minden modell) | | | |
| **Max. vágásszám** | **300 vágás/perc (minden modell)** | | | |
| Max. tekercsátmérő | 1800 mm (minden modell) | | | |
| **Max. vágási szélesség** | **1100 mm** | **1500 mm** | **1700 mm** | **1900 mm** |
| Max. kirakási raklapmagasság | 1500 mm (minden modell) | | | |
| Többtekercses feldolgozás | 1 tekercs (opció) (minden modell) | | | |

| PARAMÉTER | 1100A | 1500A | 1700A | 1900A |
|---|---|---|---|---|
| Sűrített levegő | 0,8 MPa (minden modell) | | | |

AJÁNLATKÉRÉS

## Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/dayuan-cm-a