HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

SÍKSTANCOLÓK

Dayuan MHC-1060

automata síkstancoló



Az MHC-1060 a Dayuan „Classic Innovation” sorozatának alapgépe: stabil, tartós szerkezet, 7500 ív/óra és ±0,1 mm pontosság, kontrollált beruházási és üzemeltetési költséggel. Hat kiépítésben rendelhető a tiszta stancolótól a kitöréses, fűtött változatig.

7500 ív/óra MAX. SEBESSÉG	**1080×780** mm MAX. ÍVMÉRET
300/600 t MAX. PRÉSERŐ	**±0,1** mm STANCOLÁSI PONTOSSÁG

GYÁRTÓ

Dayuan

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Kedvező beruházás

Klasszikus felépítés, alacsonyabb beszerzési és karbantartási költség.

Kitörés választható

A CE/ACE változatok egy menetben kitörik a hulladékot.

Tartós váz

Gömbgrafitos öntöttvas váz és központi kenés a hosszú élettartamért.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Automata síkstancoló

SOROZAT
MHC (Classic Innovation)

ANYAG
karton 80–2000 g/m², hullámlemez ≤4 mm

VÁLTOZATOK
1060, 1060A, 1060CE/ACE, 1060AR, 1060ACER

MŰSZAKI ADATOK

MHC-1060 – kiépítésenkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	1060	1060A	1060CE	1060ACE	1060AR	1060ACER
Feldolgozható anyag	Karton: 80–2000 g/m², 0,1–2 mm; hullámlemez: ≤4 mm (minden modell)					
Max. ívméret	**1080×780 mm (minden modell)**					
Min. ívméret	400×350 mm (minden modell)					
Stancforma-keret belméret	1100×790 mm (minden modell)					
Max. stancolási felület	1060×760 mm (minden modell)					
Max. dombornyomási felület	–	–	–	–	1060×760 mm	1060×760 mm
Min. fogóperem	9–17 mm (minden modell)					
Min. hulladékszél	–	–	10–18 mm	10–18 mm	–	10–18 mm
Stancolási pontosság	**≤±0,1 mm (minden modell)**					
Dombornyomási pontosság	–	–	–	–	≤±0,1 mm	≤±0,1 mm
Max. préserő	**300 t**	**600 t**	**300 t**	**600 t**	**600 t**	**600 t**
Max. sebesség	**7500 ív/óra (minden modell)**					
Max. adagolóoldali raklapmagasság	1700 mm (minden modell)					
Max. kirakóoldali raklapmagasság	1500 mm (minden modell)					
Elektromos fűtés	–	–	–	–	6 fűtési zóna, 40–180 °C állítható	6 fűtési zóna, 40–180 °C állítható
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m³/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,55 m³/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m³/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,55 m³/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,55 m³/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,55 m³/perc

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/dayuan-mhc-1060