HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

SÍKSTANCOLÓK

Dayuan MHC B/BC

félautomata síkstancoló



Az MHC B/BC félautomata gépeknél az íveket kézzel adagolják, a stancolás és a kirakás automatikus. Hat formátumban, kitörés nélkül (B) vagy háromkeretes kitöréssel (BC) készül – kis és közepes szériához, illetve nagy, egyterítékes hullámlemez dobozokhoz.

7500 ív/óra MAX. SEBESSÉG (1100)	**2100×1400** mm MAX. ÍVMÉRET
450 t MAX. PRÉSERŐ	**±0,1–0,2** mm STANCOLÁSI PONTOSSÁG

GYÁRTÓ

Dayuan

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Legkisebb beruházás

Automata stancolás és kirakás kézi adagolással.

Nagy formátum

Egyterítékes nagy dobozok 2100 mm-es ívig.

Kitörés választható

A BC változat egy menetben kitöri a hulladékot.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Félautomata síkstancoló

SOROZAT
MHC (Classic Innovation)

ADAGOLÁS
kézi, előrakatolóval

ANYAG
hullámlemez ≤7–8,5 mm, karton, szürkelemez

MŰSZAKI ADATOK

MHC B – kitörés nélkül

PARAMÉTER	1100	1350	1500	1650	1900	2100
Feldolgozható anyag	Hullámlemez: ≤7 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám
Max. ívméret	**1100×790 mm**	**1350×1100 mm**	**1500×1100 mm**	**1650×1200 mm**	**1900×1400 mm**	**2100×1400 mm**
Min. ívméret	400×350 mm	470×450 mm	470×450 mm	550×500 mm	650×550 mm	750×550 mm
Stancforma-keret belméret	1100×790 mm	1390×1120 mm	1510×1120 mm	1682×1220 mm	1920×1430 mm	2190×1430 mm
Max. stancolási felület	1070×770 mm	1330×1080 mm	1480×1080 mm	1620×1180 mm	1870×1380 mm	2080×1380 mm
Min. fogóperem	9–17 mm (minden modell)					
Stancolási pontosság	**≤±0,1 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,2 mm**	**≤±0,2 mm**
Max. préserő	**300 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**450 t**	**450 t**
Max. sebesség	**7500 ív/óra**	**5500 ív/óra**	**5500 ív/óra**	**4500 ív/óra**	**4000 ív/óra**	**3500 ív/óra**
Max. adagolóoldali raklapmagasság	1700 mm	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Max. kirakóoldali raklapmagasság	1500 mm	1400 mm	1400 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥1 m^3/perc

MHC BC – kitöréssel

PARAMÉTER	1100	1350	1500	1650	1900	2100

Feldolgozható anyag	Hullámlemez: ≤7 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám
Max. ívméret	**1100×790 mm**	**1350×1100 mm**	**1500×1100 mm**	**1650×1200 mm**	**1900×1400 mm**	**2100×1400 mm**
Min. ívméret	400×350 mm	470×450 mm	470×450 mm	550×500 mm	650×550 mm	750×550 mm
Stancforma-keret belméret	1100×790 mm	1390×1120 mm	1510×1120 mm	1682×1220 mm	1920×1430 mm	2190×1430 mm
Max. stancolási felület	1070×770 mm	1330×1080 mm	1480×1080 mm	1620×1180 mm	1870×1380 mm	2080×1380 mm
Min. fogóperem	9–17 mm (minden modell)					
Min. hulladékszél	10–18 mm (minden modell)					
Stancolási pontosság	**≤±0,1 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,2 mm**	**≤±0,2 mm**
Max. préserő	**300 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**450 t**	**450 t**
Max. sebesség	**7500 ív/óra**	**5500 ív/óra**	**5500 ív/óra**	**4500 ív/óra**	**4000 ív/óra**	**3500 ív/óra**
Max. adagolóoldali raklapmagasság	1700 mm	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Max. kirakóoldali raklapmagasság	1500 mm	1400 mm	1400 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥1 m^3/perc

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/dayuan-mhc-b-bc