HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

SÍKSTANCOLÓK

Dayuan MHC F/FC

hullámlemez-stancoló



Az MHC F/FC sorozat a hullámkarton-feldolgozók költséghatékony választása: gömbgrafitos öntöttvas váz, PLC-s préserő-szabályozás és redőnyös non-stop kirakás. Az F/EF tiszta stancoló, az FC/EFC háromkeretes kitöréssel dolgozik.

7500 ív/óra MAX. SEBESSÉG	**2100×1400** mm MAX. ÍVMÉRET
450 t MAX. PRÉSERŐ	**±0,1–0,2** mm STANCOLÁSI PONTOSSÁG

GYÁRTÓ

Dayuan

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Gazdaságos beruházás

Klasszikus felépítés, egyszerű karbantartás.

Kitörés választható

F tiszta stancoló, FC kitöréssel.

Széles formátumskála

1100-tól 2100 mm-ig, egyterítékes nagy dobozokig.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Automata síkstancoló hullámlemezhez

SOROZAT
MHC (Classic Innovation)

ADAGOLÁS
F: élbehúzó · EF: alsó szívó

ANYAG
hullámlemez ≤7 mm (1100) / ≤8,5 mm, E–AB

MŰSZAKI ADATOK

MHC F/EF – kitörés nélkül

PARAMÉTER	1100	1350	1500	1500K	1650	1700	1900	2100
Feldolgozható anyag	Hullámlemez: ≤7 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámleme ≤8,5 mm, B, C, A és A hullám
Max. ívméret	**1100×790 mm**	**1350×1100 mm**	**1500×1100 mm**	**1500×1400 mm**	**1650×1200 mm**	**1700×1400 mm**	**1900×1400 mm**	**2100×1400 mm**
Min. ívméret	470×450 mm	470×450 mm	470×450 mm	500×500 mm	550×500 mm	550×500 mm	650×550 mm	750×550 m
Stancforma-keret belméret	1100×790 mm	1390×1120 mm	1510×1120 mm	1520×1430 mm	1682×1220 mm	1720×1430 mm	1920×1430 mm	2190×1430 mm
Max. stancolási felület	1070×770 mm	1330×1080 mm	1480×1080 mm	1480×1380 mm	1620×1180 mm	1680×1380 mm	1870×1380 mm	2080×1380 mm
Min. fogóperem	9–17 mm (minden modell)							
Stancolási pontosság	**≤±0,1 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,2 mm**	**≤±0,2 mm**	**≤±0,2 mm**
Max. préserő	**300 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**450 t**	**450 t**
Max. sebesség	**7500 ív/óra**	**5500 ív/óra**	**5500 ív/óra**	**5000 ív/óra**	**4500 ív/óra**	**4500 ív/óra**	**4000 ív/óra**	**3500 ív/óra**
Max. kirakóoldali raklapmagasság	1500 mm	1400 mm	1400 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MP ≥1 m^3/perc

MHC FC/EFC – kitöréssel

PARAMÉTER	1100	1350	1500	1500K	1650	1700	1900	2100

Feldolgozható anyag	Hullámlemez: ≤7 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és A hullám
Max. ívméret	**1100×790 mm**	**1350×1100 mm**	**1500×1100 mm**	**1500×1400 mm**	**1650×1200 mm**	**1700×1400 mm**	**1900×1400 mm**	**2100×1400 mm**
Min. ívméret	470×450 mm	470×450 mm	470×450 mm	500×500 mm	550×500 mm	550×500 mm	650×550 mm	750×550 m
Stancforma-keret belméret	1100×790 mm	1390×1120 mm	1510×1120 mm	1520×1430 mm	1682×1220 mm	1720×1430 mm	1920×1430 mm	2190×1430 mm
Max. stancolási felület	1070×770 mm	1330×1080 mm	1480×1080 mm	1480×1380 mm	1620×1180 mm	1680×1380 mm	1870×1380 mm	2080×1380 mm
Min. fogóperem	9–17 mm (minden modell)							
Min. hulladékszél	10–18 mm (minden modell)							
Stancolási pontosság	**≤±0,1 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,2 mm**	**≤±0,2 mm**	**≤±0,2 mm**
Max. préserő	**300 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**450 t**	**450 t**
Max. sebesség	**7500 ív/óra**	**5500 ív/óra**	**5500 ív/óra**	**5000 ív/óra**	**4500 ív/óra**	**4500 ív/óra**	**4000 ív/óra**	**3500 ív/óra**
Max. kirakóoldali raklapmagasság	1500 mm	1400 mm	1400 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MP ≥1 m^3/perc

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/dayuan-mhc-f-fc