HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

SÍKSTANCOLÓK

Dayuan MHK EC

felső adagolós síkstancoló



Az MHK EC gépek felső szívós adagolóval dolgoznak, így a kartont és a hullámlemezt is biztosan adagolják. Hat formátum 1350-től 1900 mm-ig, háromkeretes, négyoldali kitöréssel – vegyes termékmixű dobozgyárakba.

6000 ív/óra MAX. SEBESSÉG	**1900×1400** mm MAX. ÍVMÉRET
450 t MAX. PRÉSERŐ	**±0,15** mm PONTOSSÁG (1350–1650)

GYÁRTÓ

Dayuan

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Rugalmas gépkihasználás

Karton és hullámlemez egy gépen.

Kitörés egy menetben

Négyoldali kitörés, tiszta kitört ív.

Hat formátum

A gép a jellemző ívmérethez választható.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Automata síkstancoló kitöréssel

SOROZAT
MHK (High-End Intelligent)

ADAGOLÁS
felső szívós

ANYAG
karton és hullámlemez (modellenként)

MŰSZAKI ADATOK

MHK EC – modellenkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	1350EC	1500EC	1500ECK	1650EC	1700EC	1900EC
Feldolgozható anyag	Karton: ≥ 200 g/m²; hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Karton: ≥ 250 g/m²; hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Karton: ≥ 350 g/m²; hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Karton: ≥ 350 g/m²; hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám
Max. ívméret	**1350×1100 mm**	**1500×1100 mm**	**1500×1400 mm**	**1650×1200 mm**	**1700×1400 mm**	**1900×1400 mm**
Min. ívméret	470×450 mm	470×450 mm	500×500 mm	550×500 mm	550×500 mm	650×550 mm
Stancforma-keret belméret	1390×1120 mm	1510×1120 mm	1520×1430 mm	1682×1220 mm	1720×1430 mm	1920×1430 mm
Max. stancolási felület	1330×1080 mm	1480×1080 mm	1480×1380 mm	1620×1180 mm	1680×1380 mm	1870×1380 mm
Min. fogóperem	9–17 mm (minden modell)					
Min. hulladékszél	10–18 mm (minden modell)					
Stancolási pontosság	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,2 mm**	**≤±0,2 mm**
Max. préserő	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**400 t**	**450 t**
Max. sebesség	**6000 ív/óra**	**6000 ív/óra**	**5000 ív/óra**	**5000 ív/óra**	**4500 ív/óra**	**4000 ív/óra**
Max. adagolóoldali raklapmagasság	1900 mm	1900 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Max. kirakóoldali raklapmagasság	1700 mm	1700 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m³/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m³/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m³/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m³/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m³/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m³/perc

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/dayuan-mhk-ec