HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 3.

SÍKSTANCOLÓK

Dayuan MHK FC/EFC

hullámlemez-stancoló



Az MHK FC/EFC a Dayuan legszélesebb hullámlemez-stancoló kínálata: 1180×1050-től 2100×1400 mm-es ívig, kitöréssel. Az FC élbehúzó adagolója a vetemedett lemezt is biztosan viszi, az EFC alsó szívós adagolója a nyomott felületet kíméli.

7000 ív/óra MAX. SEBESSÉG	**2100×1400** mm MAX. ÍVMÉRET
450 t MAX. PRÉSERŐ	**≤8,5** mm HULLÁMLEMEZ-VASTAGSÁG

GYÁRTÓ

Dayuan

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Széles formátumskála

Nyolc ívméret – a gép a jellemző dobozmérethez választható.

Kitört ív egy menetben

Négyoldali kitörés: a hasznok tisztán, kézi utómunka nélkül kerülnek ki.

Felületkímélő adagolás

Az EFC alsó szívós adagoló kasírozott, nyomott lemezhez.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Automata síkstancoló hullámlemezhez

SOROZAT
MHK (High-End Intelligent)

ADAGOLÁS
FC: élbehúzó · EFC: alsó szívó

ANYAG
hullámlemez ≤8,5 mm, E, B, C, A, AB

MŰSZAKI ADATOK

MHK FC/EFC – 1180–1500 mm

PARAMÉTER	1180FC/EFC	1350FC/EFC	1500FC/EFC	1500FCK/EFCK
Feldolgozható anyag	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám (minden modell)			
Max. ívméret	**1180×1050 mm**	**1350×1100 mm**	**1500×1100 mm**	**1500×1400 mm**
Min. ívméret	470×450 mm	470×450 mm	470×450 mm	500×500 mm
Stancforma-keret belméret	1230×1029 mm	1390×1120 mm	1510×1120 mm	1520×1430 mm
Max. stancolási felület	1150×1000 mm	1330×1080 mm	1480×1080 mm	1480×1380 mm
Min. fogóperem	9–17 mm (minden modell)			
Min. hulladékszél	10–18 mm (minden modell)			
Stancolási pontosság	**≤±0,1 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**	**≤±0,15 mm**
Max. préserő	**400 t (minden modell)**			
Max. sebesség	**7000 ív/óra**	**6000 ív/óra**	**6000 ív/óra**	**5000 ív/óra**
Max. kirakóoldali raklapmagasság	1450 mm	1700 mm	1700 mm	1500 mm
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,37 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m^3/perc

MHK FC/EFC – 1650–2100 mm

PARAMÉTER	1650FC/EFC	1700FC/EFC	1900FC/EFC	2100FC
Feldolgozható anyag	Hullámlemez: ≤8,5 mm, E, B, C, A és AB hullám (minden modell)			
Max. ívméret	**1650×1200 mm**	**1700×1400 mm**	**1900×1400 mm**	**2100×1400 mm**
Min. ívméret	550×500 mm	550×500 mm	650×550 mm	750×650 mm
Stancforma-keret belméret	1682×1220 mm	1720×1430 mm	1920×1430 mm	2190×1430 mm
Max. stancolási felület	1620×1180 mm	1680×1380 mm	1870×1380 mm	2080×1380 mm
Min. fogóperem	9–17 mm (minden modell)			
Min. hulladékszél	10–18 mm (minden modell)			
Stancolási pontosság	**≤±0,15 mm**	**≤±0,2 mm**	**≤±0,2 mm**	**≤±0,2 mm**

PARAMÉTER	1650FC/EFC	1700FC/EFC	1900FC/EFC	2100FC
Max. préserő	**400 t**	**400 t**	**450 t**	**450 t**
Max. sebesség	**5000 ív/óra**	**4500 ív/óra**	**4000 ív/óra**	**3500 ív/óra**
Max. kirakóoldali raklapmagasság	1500 mm (minden modell)			
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, levegőigény ≥0,75 m^3/perc	0,6–0,7 MPa, ≥1 m^3/perc

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/dayuan-mhk-fc-efc