HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

FLEXO NYOMTATÁS + IN-LINE

BIMAC HRB FFG

flexó nyomtató-hajtogató-ragasztó gépsor (924 / 1228 / 1628)



A BIMAC HRB FFG gépsora egy menetben nyomtat, bigéz, slottol, stancol, hajtogat, ragaszt és kötegel. A vákuumos transzferes, nyolc szervóval vezérelt kivitel ±0,1 mm-es nyomtatási pontosságot ad; a görgős transzferes változat kedvezőbb beruházással ugyanezt a munkaszélességet kínálja.

300 db/perc
MAX. SEBESSÉG (924FFG)

±0,1 mm
NYOMTATÁSI PONTOSSÁG

1600 × 2800 mm
MAX. NYOMATMÉRET (1628FFG)

2–11 mm
HULLÁMLEMEZ-VASTAGSÁG

GYÁRTÓ
BIMAC HRB

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Pontos nyomat
Kerámia vákuumos transzferkerekek és kerámia aniloxhenger rákellel – ±0,1 mm nyomtatási pontosság.

Gyors átállás
A lemez méretének és vastagságának megadása után a teljes sor egy gombnyomással beáll.

Repedésmentes bigevonal
A nagy bigéző és automata slotter egység megakadályozza a bigevonal felrepedését, a doboz szépen hajtogatható.

Két beruházási szint
Vákuumos prémium és görgős gazdaságos kivitel ugyanabban a méretkörben.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Flexó nyomtató-hajtogató-ragasztó (FFG) gépsor

GÖRGŐS KIVITEL
924FFG, 1224FFG, 1628FFG

KLISÉVASTAGSÁG
3,94 mm

VÁKUUMOS KIVITEL
924FFG, 1228FFG, 1628FFG – 8 szervó

NYOMÓEGYSÉGEK
1–5 felső nyomóegység

TANÚSÍTÁS
CE; nemzetközi márkájú villamos elemek és csapágyak

MŰSZAKI ADATOK

BIMAC HRB FFG — vákuumos transzferes, teljesen szervós kivitel

PARAMÉTER	924FFG	1228FFG	1628FFG
Max. sebesség (db/perc)	**300**	**250**	**200**
Max. nyomatméret (mm)	**900 × 2400**	**1200 × 2800**	**1600 × 2800**
Min. nyomatméret (mm)	300 × 680	350 × 690	450 × 800
A max. / min. (mm)	1000 / 150	1100 / 150	1100 / 200
B max. / min. (mm)	1000 / 150	1100 / 150	1100 / 150
A + B min. (mm)	350	350	400
F max. / min. (mm)	2400 / 680	2800 / 690	2800 / 800
H max. / min. (mm)	900 / 300	1200 / 350	1600 / 450
X min. (mm)	100 (minden modell)		
Szervómotorok száma	8 (minden modell)		
Klisévastagság (mm)	3,94		
Hullámlemez-vastagság (mm)	2–11		
Nyomtatási pontosság (mm)	**±0,1**		
Slottolási / stancolási pontosság (mm)	±1,0 / ±1,0		
Hajtogatási-ragasztási pontosság (mm)	±1,5		

BIMAC HRB FFG — görgős transzferes kivitel

PARAMÉTER	924FFG	1224FFG	1628FFG
Max. sebesség (db/perc)	**250**	**200**	**150**
Max. nyomatméret (mm)	**900 × 2400**	**1200 × 2400**	**1600 × 2800**
Min. nyomatméret (mm)	300 × 680	350 × 690	450 × 800
A max. / min. (mm)	1000 / 150	1000 / 150	1100 / 200

PARAMÉTER	924FFG	1224FFG	1628FFG
B max. / min. (mm)	1000 / 150	1000 / 150	1100 / 150
A + B min. (mm)	300	300	400
F max. / min. (mm)	2400 / 680	2400 / 690	2800 / 800
H max. / min. (mm)	900 / 300	1200 / 350	1600 / 450
X min. (mm)	100 (minden modell)		
Klisévastagság (mm)	3,94		
Hullámlemez-vastagság (mm)	2–11		
Nyomtatási pontosság (mm)	±0,5		
Slottolási / stancolási pontosság (mm)	±1,0 / ±1,0		
Hajtogatási-ragasztási pontosság (mm)	±2		

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/hrb-ffg