HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

FLEXO NYOMTATÁS + IN-LINE

BIMAC HRB HD 5+1

flexó nyomtató-stancoló lakkozóval (920 / 1224)



A HD 5+1 a BIMAC HRB prémium nyomtatógépe színes, lakkozott dobozokhoz. A lemez végig vákuumos transzferen halad, a nyomtatást infravörös előszárítás, UV-lakkozás és szárítás követi – ±0,3 mm-es nyomtatási pontossággal, majd slottolás és szervós stancolás.

300 ív/perc MAX. SEBESSÉG (920)	**±0,3** mm NYOMTATÁSI PONTOSSÁG
1200 × 2400 mm MAX. ÍVMÉRET (1224)	**1–12** mm LEMEZVASTAGSÁG

GYÁRTÓ

BIMAC HRB

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Lakkozott doboz inline

Öt szín, IR előszárítás, UV-lakkozás és kettős IR szárítás egy gépen – nincs külön lakkozási művelet.

Stabil lemezfutás

Teljes vákuumos transzfer, sűrített kerámia transzferkerekek – ugrálás nélküli, pontos regiszter.

Márkás alkatrészek

Siemens PLC és kezelőpanel, Schneider villamos rendszer, tajvani fogaskerekek, japán csapágyak.

Gyors szerviz

Távfelügyelet és PDM-alapú dokumentáció – a hibakeresés a gyártó irodájából is elindítható.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
HD flexó nyomtató-slotter-stancoló lakkozóval

MODELLEK
920, 1224

KONFIGURÁCIÓ
éladagoló, 5 vákuumos felső nyomóegység, IR előszárító, UV-lakkozó, 2 IR szárító, slotter, szervós stancoló, hidraulikus rakatoló

OLDALFAL-VASTAGSÁG
60 mm

VEZÉRLÉS
Siemens PLC és kezelőpanel, automatikus beállítórendszer

SZERVIZ
távfelügyelet interneten keresztül

MŰSZAKI ADATOK

BIMAC HRB HD 5+1 — modellenkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	920	1224
Max. gépsebesség (ív/perc)	**300**	**250**
Gazdaságos üzemi sebesség (ív/perc)	250	200
Max. ívméret (mm)	**900 × 2000**	**1200 × 2400**
Min. ívméret (mm)	280 × 600	350 × 650
Átugró adagolás max. ívmérete (mm)	1200 × 2000	1400 × 2400
Oldalfal-vastagság (mm)	60	
Standard klisévastagság (mm)	3,94	
Min. slottávolság, egyenes kés (mm)	150 × 150 × 150 × 150	
Min. slottávolság, fordított kés (mm)	270 × 65 × 270 × 65	270 × 75 × 270 × 75
Max. slotmélység (mm)	300	320
Nyomtatási pontosság (mm)	**±0,3**	
Slottolási / stancolási pontosság (mm)	±1,0 / ±1,0	
Lemezvastagság (mm)	1–12	

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/hrb-hd-5-1