HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

FLEXO NYOMTATÁS + IN-LINE

BIMAC HRB vákuumos transzferes nyomtató-slotter-stancoló (920 / 1224 / 1428)



A vákuumos transzferes nyomtató-slotter-stancoló a BIMAC HRB sorozatgyártásra szánt gépe. 60 mm-es, hőkezelt öntött acél váz, 20CrMnTi köszörült fogaskerekek, Siemens vezérlés és automatikus festékmosás – akár 300 ív/perc, egygombos rendváltással.

300 ív/perc
MAX. SEBESSÉG (920)

1400 × 2800 mm
MAX. ÍVMÉRET (1428)

±0,4 mm
REGISZTERPONTOSSÁG

1,5–12 mm
LEMEZVASTAGSÁG

GYÁRTÓ
BIMAC HRB

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Egygombos rendváltás
Tárolt rendek, automatikus nullázás és klisé-illesztés, memóriás pozíció – gyors, kiszámítható átállás.

Tiszta nyomóforma
Nagy teljesítményű porelszívás és kefék tisztítják a lemezt; a rákel és a kerámia aniloxhenger automatikusan mosható.

Méretpontos stancolás
Sebességkülönbség-kompenzáció igazítja a gumihenger fordulatszámát, így a doboz pontosan követi a stancforma méretét.

Márkás, tartós alkatrészek
Siemens, Nidec, NSK, Omron és ARO alkatrészek – kiszámítható üzem és alkatrészellátás.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA

Flexó nyomtató-slotter-stancoló, vákuumos transzferrel

MODELLEK

920, 1224, 1428

KONFIGURÁCIÓ

vákuumos éladagoló, 1–5 felső nyomóegység, automata slotter, forgó stancoló, hidraulikus rakatoló

FŐ ALKATRÉSZEK

Siemens PLC, kezelőpanel és kontaktorok; Nidec frekvenciaváltók; NSK csapágyak; Omron jeladók; ARO festékszivattyú

VÁZ

60 mm öntött acél oldalfal, hőkezelt, CNC-megmunkált

MŰSZAKI ADATOK

BIMAC HRB vákuumos transzferes nyomtató-slotter-stancoló — műszaki adatok

PARAMÉTER	920	1224	1428
Max. gépsebesség (ív/perc)	**300**	**250**	**200**
Max. ívméret (mm)	**900 × 2000**	**1200 × 2400**	**1400 × 2800**
Min. ívméret (mm)	250 × 600	350 × 650	400 × 700
Max. slotmélység (mm)	220	300	350
Regiszterpontosság (mm)	**≤ ±0,4**		
Stancolási pontosság (mm)	≤ ±1,5		
Standard klisévastagság (mm)	3,94		
Lemezvastagság (mm)	1,5–12		
Min. slottávolság, egyenes kés (mm)	150 × 150 × 150 × 150		
Min. slottávolság, fordított kés (mm)	270 × 65 × 270 × 65		

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/hrb-vakuumos-psdc