HESSEFOOD

TERMÉKADATLAP

2026. november 3.

ZACSKÓS TÖLTŐ-CSOMAGOLÓ (VFFS)

K-Pack KG

doypack- és előregyártott tasak töltő-záró gép



A K-Pack tasaktöltő gépei az előre gyártott tasakot automatikusan felveszik, dátumkódolják, kinyitják, töltik és lezárják. A rotációs KG-200/250/300 10–60 tasak/perc teljesítménnyel álló (doypack), cipzáras, M-, fogantyús és kiöntős tasakot kezel; a kompakt egyállomásos gép kisebb volumenhez és nagy, 400 mm széles tasakhoz ideális.

60 tasak/perc
MAX. SEBESSÉG (KG-SOROZAT)

100–400 mm
TASAKHOSSZ-TARTOMÁNY

3 méret
KG-200 / 250 / 300

2,5 kW
TELJESÍTMÉNY (KG-SOROZAT)

GYÁRTÓ
K-Pack

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Prémium polckép
Álló, visszazárható tasak — magasabb fogyasztói érték, jobb polcmegjelenés.

Rugalmas méretváltás
Három rotációs méret és egyállomásos gép: a tasakmérethez és volumenhez választható.

Bármilyen töltet
Mérleg, csigás töltő vagy folyadékszivattyú — ugyanazon tasakolóhoz.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Előre gyártott tasakot töltő gép (doypack)

TASAKTÍPUS
Lapos, álló, M-, cipzáras, fogantyús, kiöntős

TERMÉK
Granulátum, por, folyadék, paszta, darabos

MODELLEK
KG-200 · KG-250 · KG-300 (rotációs) · egyállomásos

SEBESSÉG
10–60 tasak/perc (KG) · kb. 10 tasak/perc (egyállomásos)

TÁPELLÁTÁS
3 fázis 380 V · 2,5 kW (KG)

MŰSZAKI ADATOK

K-Pack rotációs tasaktöltő — modellenkénti adatok

PARAMÉTER	KG-200	KG-250	KG-300
Tasakhossz (mm)	**100–300**	**150–350**	**200–400**
Tasakszélesség (mm)	**100–200**	**150–250**	**200–300**
Töltési sebesség	**10–60 tasak/perc (minden modell)**		
Tápellátás	3 fázis 380 V, 50/60 Hz, 2,5 kW		
Légszivattyú	500 Nl/perc, 6 kg/m²		
Sűrített levegő	0,8 MPa · 0,6 m³/perc		
Méret	4200 × 2000 × 1900 mm		
Tömeg	1130 kg		

K-Pack egyállomásos tasakadagoló — műszaki adatok

Tasakméret	H 80–300 × Sz 100–400 mm
Tasaktípus	Lapos, cipzáras, M-tasak
Sebesség	**kb. 10 tasak/perc**
Választható adagoló	Poradagoló · elektronikus mérleg · folyadék-/pasztaadagoló
Választható funkció	Online ellenőrző mérleg
Tápellátás	220 V AC
Sűrített levegő	0,6–0,8 MPa · 0,5 m³/perc
Üzemi környezet	5–35 °C · < 85% relatív páratartalom
Tömeg	350 kg

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/k-pack-doypack-elore-gyartott-tasak