FLEXO NYOMTATÁS + IN-LINE

Pinlong PL-FG

inline hajtogató-ragasztó gép (FFG gépsorhoz is)



A PL-FG a nyomtatott, slottolt, stancolt ívet egy menetben hajtogatja, ragasztja, számlálja és kötegeli. A rend adatainak bevitele után minden szekció automatikusan beáll, kézi utánállítás nélkül – a nagy széria és a kis tételes, sokféle méretű gyártás is gazdaságos.

400 ív/perc
MAX. SEBESSÉG (0618)

1600 × 2800 mm
MAX. ÍVMÉRET (1628)

2–11 mm
HULLÁMLEMEZ-VASTAGSÁG

≤ 30 köteg/perc
KIADÁSI TELJESÍTMÉNY

GYÁRTÓ
Pinlong

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Gyors rendváltás
A rend adatainak bevitele után minden szekció automatikusan beáll; a tárolt rendek egy gombnyomással visszahívhatók.

Pontos hajtogatás
Oldalsó bigéző görgők a hajtogatókésnél és vákuumos hátsó szállítószalag akadályozzák meg a „halfarok" (ollózódás) kialakulását.

Rendezett kötegek
Fotocellás számlálás, szervós szétválasztó rúd és pneumatikus kitolás – a kötegek egyenesen, sérülésmentesen hagyják el a gépet.

Kevesebb kezelő
Előadagolóval, pántolóval és robotos raklapozóval bővítve a gépsor közel kezelő nélküli dobozgyártást tesz lehetővé.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Inline hajtogató-ragasztó / FFG gépsor

ÜZEMMÓD
önálló vagy inline, flexó nyomtató-slotter-stancolóval

RAGASZTÓRENDSZER
állandó hőmérsékletű ragasztás; opcionális szórófejes rendszer (Valco, HHS)

MODELLEK
PL-FG-0618, -0920, -1224, -1628

VEZÉRLÉS
számítógépes, egygombos rendbeállítás, memóriás rendtár

GYÁRTÓ
Pinlong, Kína

MŰSZAKI ADATOK

Pinlong PL-FG — modellenkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	PL-FG-0618	PL-FG-0920	PL-FG-1224	PL-FG-1628
Max. sebesség inline üzemben (ív/perc)	**400**	**330**	**280**	**200**
Max. ívméret (mm)	**600 × 1800**	**900 × 2000**	**1200 × 2500**	**1600 × 2800**
Min. adagolási ívméret (mm)	210 × 600	300 × 600	350 × 600	500 × 760
Ragasztó min. ívmérete (mm)	210 × 600	260 × 600	280 × 600	300 × 650
Hullámlemez-vastagság (mm)	2–10	2–10	2–11	2–11
Max. panelméret, ragasztófül felőli oldal – A (mm)	600	800	925	1110
Max. panelméret, szemközti oldal – B (mm)	180	400	600	675
Min. panelméret, ragasztófül felőli oldal – A (mm)	160	175	175	200
Min. panelméret, szemközti oldal – B (mm)	145	145	145	145
Ragasztófül szélessége – C (mm)	25–45	≤ 45	≤ 45	≤ 40
Hajtogatási méret – D, slotteres doboz (mm)	250–600	400–950	400–1150	400–1350
Hajtogatási méret – D, stancolt doboz (mm)	250–600	315–950	315–1150	345–1350
Kötegmagasság (mm)	50–300 (minden modell)			
Max. kiadás (köteg/perc)	≤ 30	≤ 28	≤ 25	≤ 23
Kiadószalag magassága a padlótól (mm)	1000 (minden modell)			

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/pinlong-pl-fg