HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

FLEXO NYOMTATÁS + IN-LINE

Pinlong PL-GP „CT-STAR"

vákuumos HD flexó nyomtató-slotter-stancoló



A PL-GP a Pinlong prémium nyomtatógépe színes, igényes grafikájú dobozokhoz. A lemez az adagolótól a stancolóig végig vákuumos transzferen halad, húzógörgők nélkül – ez ±0,3 mm-es regisztert és sérülésmentes hullámot ad, opcionális lakkozó- és szárítóegységgel.

±0,3 mm
REGISZTERPONTOSSÁG

430 ív/perc
MAX. SEBESSÉG (0920, SZERVÓS)

2–12 mm
LEMEZVASTAGSÁG

1550 × 2800 mm
MAX. NYOMATMÉRET (1628)

GYÁRTÓ

Pinlong

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Prémium nyomatminőség

Vákuumos transzfer, kamrás rákel és ±0,3 mm-es regiszter – raszteres, többszínes grafika hullámkartonon.

Lakkozott doboz egy menetben

Forrólevegős, IR vagy UV szárítóval a nyomtatás és a lakkozás inline történik, PLC-vezérelt hőmérséklet-szabályozással.

Kíméletes lemezkezelés

Húzógörgő és nyomás nélküli adagolás: a hullám nem sérül, a doboz megtartja a nyomószilárdságát.

Kevesebb festékveszteség

Membránszivattyús festékkör automatikus visszanyeréssel és öntisztítással – gyorsabb színváltás, kevesebb hulladék.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
HD flexó nyomtató-slotter-stancoló, lakkozó-szárító opcióval

MODELLEK
PL-GP-0618, -0920, -1224, -1628

LEMEZSZÁLLÍTÁS
teljes útvonalon vákuumos transzfer

SZÍNEK SZÁMA
1–7 nyomóegység

SZÁRÍTÁS
forró levegő / infravörös (IR) / UV – konfiguráció szerint

REGISZTERPONTOSSÁG
±0,3 mm

MŰSZAKI ADATOK

Pinlong PL-GP — modellenkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	PL-GP-0618	PL-GP-0920	PL-GP-1224	PL-GP-1628
Max. tervezési sebesség (ív/perc)	**400**	**350 (hajtóműves) / 430 (szervós adagolás)**	**250**	**200**
Max. ívméret (mm)	**600 × 1800**	**880 × 2100**	**1150 × 2500**	**1550 × 2900**
Max. ívméret átugró adagolással (mm)	900 × 1900	1200 × 2100	1400 × 2500	1800 × 2900
Min. ívméret (mm)	210 × 600	300 × 600	350 × 600	400 × 600
Max. nyomatméret (mm)	580 × 1800	880 × 2000	1150 × 2400	1550 × 2800
Standard nyomóforma-vastagság (mm)	7,2 (minden modell)			
Max. slotmélység (mm, késbővítéssel növelhető)	200	450	300	400
Min. slottávolság, egyenes kés (mm)	130 × 130 × 130 × 130	150 × 150 × 150 × 150	150 × 150 × 150 × 150	150 × 150 × 150 × 150
Min. slottávolság, fordított kés (mm)	210 × 75 × 210 × 75	250 × 70 × 250 × 70	250 × 70 × 250 × 70	250 × 70 × 250 × 70
Regiszterpontosság (mm)	**±0,3**			
Lemezvastagság (mm)	2–12			
Slottolási és stancolási pontosság (mm)	±1,5			
Stancolókés-magasság (mm)	25,4			

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/pinlong-pl-gp