FLEXO NYOMTATÁS + IN-LINE

Pinlong PL-Y5 „Speed King"

nagysebességű flexó nyomtató-slotter-stancoló



A PL-Y5 a Pinlong sebességbajnoka: szervós adagolással akár 430 ív/perc, Ipar 4.0 szemléletű vezérléssel és másodpercek alatti rendváltással. A Jumbo sorozat ugyanezt a technikát 2,2–2,6 m-es munkaszélességre viszi, nagy méretű gyűjtő- és ipari dobozokhoz.

430 ív/perc
MAX. SEBESSÉG (0920, SZERVÓS)

±0,5 mm
REGISZTERPONTOSSÁG

1550 × 2800 mm
MAX. NYOMATMÉRET (1628)

2550 × 5000 mm
MAX. NYOMATMÉRET (JUMBO 2650)

GYÁRTÓ
Pinlong

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Csúcsteljesítmény
Szervós adagolással akár 430 ív/perc – nagy szériák rövidebb gépidővel.

Másodperces rendváltás
Minden hengerrés és nyomás számítógépből, memóriából áll be; a slotter szervóval, gombnyomásra igazodik az új mérethez.

Kevesebb selejt
Öntisztító festékkör, festékhiány-riasztás és opcionális nyomásmentes adagolás – kevesebb hibás ív, kíméletesebb lemezkezelés.

Nagy formátum is
A Jumbo kivitel 2600 × 5100 mm-es ívig dolgozik – egy gépcsalád a standard és a nagyméretű dobozokra.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Flexó nyomtató-slotter-stancoló

MODELLEK (JUMBO)
PL-Y5-2236, -2240, -2636, -2650

VEZÉRLÉS
szervós, számítógépes rendkezelés, memóriás beállítás

MODELLEK (STANDARD)
PL-Y5-0920, -1224, -1424, -1628

SZÍNEK SZÁMA
1–7 nyomóegység

FESTÉKRENDSZER
körfolyamatos, automatikus öntisztítással, festékhiány-riasztással

MŰSZAKI ADATOK

Pinlong PL-Y5 — standard modellek

PARAMÉTER	PL-Y5-0920	PL-Y5-1224	PL-Y5-1424	PL-Y5-1628
Max. tervezési sebesség (ív/perc)	**350 (hajtóműves) / 430 (szervós adagolás)**	**280**	**250**	**200**
Max. ívméret (mm)	**850 × 2100**	**1150 × 2500**	**1350 × 2500**	**1550 × 2900**
Max. ívméret átugró adagolással (mm)	1200 × 2100	1400 × 2500	1600 × 2500	2200 × 2900
Min. ívméret (mm, segédléccel)	280 × 600	320 × 600	360 × 600	380 × 600
Max. nyomatméret (mm)	880 × 2000	1150 × 2400	1350 × 2400	1550 × 2800
Standard nyomóforma-vastagság (mm)	7,2 (minden modell)			
Max. slotmélység (mm, késbővítéssel növelhető)	250	300	360	400
Min. slottávolság, egyenes kés (mm)	150 × 150 × 150 × 150			
Min. slottávolság, fordított kés (mm)	250 × 70 × 250 × 70			
Regiszterpontosság (mm)	**±0,5**			
Slottolási és stancolási pontosság (mm)	±1,5			
Stancolókés-magasság (mm)	25,4			

Pinlong PL-Y5 Jumbo — nagyformátumú modellek

PARAMÉTER	PL-Y5-2236	PL-Y5-2240	PL-Y5-2636	PL-Y5-2650
Max. tervezési sebesség (ív/perc)	**150**	**130**	**130**	**100**
Max. ívméret (mm)	**2200 × 3700**	**2200 × 4100**	**2600 × 3700**	**2600 × 5100**
Max. ívméret átugró adagolással (mm)	2500 × 3700	2500 × 4100	2900 × 3700	2900 × 5100
Min. ívméret (mm)	550 × 800	550 × 800	600 × 800	600 × 800
Max. nyomatméret (mm)	2150 × 3600	2150 × 4000	2550 × 3600	2550 × 5000

PARAMÉTER	PL-Y5-2236	PL-Y5-2240	PL-Y5-2636	PL-Y5-2650
Standard nyomóforma-vastagság (mm)	7,2 (minden modell)			
Max. slotmélység (mm, késbővítéssel növelhető)	450 (minden modell)			
Min. slottávolság, egyenes kés (mm)	230 × 230 × 230 × 230			
Min. slottávolság, fordított kés (mm)	300 × 100 × 300 × 100			
Regiszterpontosság (mm)	±1			
Slottolási és stancolási pontosság (mm)	±1,5			
Stancolókés-magasság (mm)	25,4			

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/pinlong-pl-y5