AUTOMATA DOBOZRAGASZTÓK

Rolam FLEXFOLD GS

kompakt automata négy- és hatsarkos dobozragasztó



A Rolam FLEXFOLD (GS) a sorozat legkompaktabb, legkisebb energiaigényű gépe: egyenes falú, crash-lock fenekű, duplafalú, valamint 4 és 6 sarkos dobozokat ragaszt 400 m/perc sebességgel. A munkák elmenthetők és visszahívhatók, így a kis sorozatok közötti átállás is gyors.

400 m/perc MAX. SEBESSÉG	**650–1100** mm MAX. ÍVSZÉLESSÉG (MODELLENKÉNT)
15,2 m GÉPSOR HOSSZA	**4,5–5,5** t GÉP TÖMEGE

GYÁRTÓ

Rolam

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Gyors munkaváltás

Elmentett munkák, elektromos vezetőlemez-állítás és egygombos pneumatikus kés — rövidebb átállás sorozatok között.

Alacsony üzemköltség

19,5 kW összteljesítmény és 4,5–5,5 t-s géptömeg minden szélességben.

Bonyolult doboz is

4/6 sarkos, crash-lock és duplafalú dobozok szervós visszahajtóval és háromfejes ragasztóval.

RÖVIDEN

SOROZAT
FLEXFOLD · 650-GS / 800-GS / 1100-GS

DOBOZTÍPUSOK
Egyenes falú · crash-lock · duplafalú · 4 és 6 sarkos

ANYAG
Karton 210–800 g/m², E/F mikrohullám

FŐHAJTÁS
Bordásszíjas (többékszíjas) hajtás

RAGASZTÁS
2 l-es alsó tartály + 3 pisztolyos hidegragasztó-rendszer

MŰSZAKI ADATOK

Rolam FLEXFOLD (GS) — műszaki adatok

PARAMÉTER	650-GS	800-GS	1100-GS
Max. ívszélesség	**650 mm**	**800 mm**	**1100 mm**
Max. sebesség	**400 m/perc**		
Anyag	Karton 210–800 g/m², E/F hullám		
Hajtogatott doboz max. vastagsága	12 mm		
Hajtogatás	1. és 3. hajtás 180° és 135°, 2. és 4. hajtás 180°		
Betáplálás	3 fázis, 380 V, 50 Hz		
Méret (h × sz × m)	15,2 × 1,3 × 1,45 m	15,2 × 1,5 × 1,45 m	15,2 × 1,9 × 1,45 m
Tömeg	4,5 t	5 t	5,5 t
Összteljesítmény	19,5 kW		

Gyártható dobozméretek (mm)

PARAMÉTER	650	800	1100
Egyenes falú / crash-lock – A	140–650	160–800	220–1100
Egyenes falú / crash-lock – B	70–800		
C (min.) / D	70 / 10–20		
E	65–320	75–390	105–540
Crash-lock – H	30–100		
4 sarkos – A	150–450	150–600	150–900
6 sarkos – A	260–450	260–600	260–900
4/6 sarkos – B (max.) / H	800 / 30–100		
Hordozószalagok	2	2	2 / 3

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/rolam-flexfold-gs