HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 3.

HULLÁMKARTON DOBOZRAGASZTÓK

Rolam TWINFOLD SP

automata kétrészes dobozragasztó



A Rolam TWINFOLD (SP) két külön ívből ragaszt össze egy nagyméretű dobozt: alsó és felső adagolója egyszerre adja az íveket, szervós követés illeszti őket egymáshoz. A szabadalmaztatott, lefelé szívó adagolás nem karcolja a laminált nyomott felületet — prémium, nagyméretű kartondobozokhoz.

160 m/perc MAX. SEBESSÉG	**2400** mm MAX. ADAGOLÁSI SZÉLESSÉG
±1 mm PONTOSSÁG (3 RÉTEGŰ DOBOZ)	**55** kW ÖSSZTELJESÍTMÉNY

GYÁRTÓ

Rolam

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Prémium felület

A lefelé szívó adagolás nem karcolja a laminált, nyomott felületet — kevesebb selejt drága dobozoknál.

Pontos illesztés

Szervós ütközőkövetés az alsó és felső ív elöl-hátul illesztéséhez; 3 rétegnél ±1 mm, 5–7 rétegnél ±1,5 mm pontosság.

Gyors átállás

Memóriafunkció és egygombos beállítás: ismételt munka 15–30 perc, új termék 20–50 perc alatt indítható.

Kezelőbarát felépítés

Moduláris szakaszok fellépő platformmal, 25 mm vastag acél oldalfalak, fotocellás darabszámlálás.

RÖVIDEN

SOROZAT
TWINFOLD · 1650-SP / 2000-SP / 2400-SP

DOBOZTÍPUSOK
Kétrészes, szabálytalan, lapos és fedeles dobozok

ANYAG
3 és 5 rétegű hullámkarton (A, B, C, E, AB, BC, EB, EE)

ADAGOLÁS
Automata folyamatos, alsó + felső adagoló

RAGASZTÁS
Hidegragasztó-szórás + hotmelt (2 tömlő, 2 pisztoly)

MŰSZAKI ADATOK

Rolam TWINFOLD (SP) — műszaki adatok

PARAMÉTER	1650-SP	2000-SP	2400-SP
Adagolási szélesség	**500–1650 mm**	**500–2000 mm**	**500–2400 mm**
Adagolási hossz	300–1700 mm		
Max. sebesség	**160 m/perc**		
Léptető (jog) sebesség	20 m/perc		
Anyag	3 és 5 rétegű hullámkarton: A, B, C, E, AB, BC, EB, EE		
Adagolás	Automata, folyamatos		
Betáplálás	3 fázis, 380 V, 50 Hz		
Méret (h × sz × m)	16 × 2,76 × 1,85 m	16 × 3,06 × 1,85 m	16 × 3,46 × 1,85 m
Tömeg	22 t	23,5 t	26 t
Összteljesítmény	55 kW		
Doboz A méret	500–1650 mm	500–2000 mm	500–2400 mm
Doboz B méret	400–1200 mm		
Doboz E méret	35–50 mm		

Teljesítmény doboztípusonként (gyártói adat)

PARAMÉTER	3 RÉTEGŰ	5 RÉTEGŰ	7 RÉTEGŰ
Szabálytalan doboz — sebesség	30–70 m/perc	30–70 m/perc	30–50 m/perc
Szabálytalan doboz — kibocsátás	1500–4000 db/óra	1500–4000 db/óra	1500–2500 db/óra
Lapos doboz — sebesség	40–90 m/perc	40–80 m/perc	30–60 m/perc
Lapos doboz — kibocsátás	2000–5000 db/óra	2000–4000 db/óra	1500–2500 db/óra
Fedeles doboz — sebesség	40–80 m/perc	40–70 m/perc	30–50 m/perc
Fedeles doboz — kibocsátás	2000–4000 db/óra	2000–3500 db/óra	1500–2500 db/óra

PARAMÉTER	3 RÉTEGŰ	5 RÉTEGŰ	7 RÉTEGŰ
Pontosság	±1 mm	±1,5 mm	±1,5 mm
Átállás (ismételt / új termék)	15–30 perc / 20–50 perc		
Ragasztófül szélessége	25–60 mm		
Fedélhossz	0–500 mm		

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/rolam-twinfold-sp