HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

SINGLE-PASS NYOMTATÁS

Sunthinks SC sorozat

single-pass nyomtató (HP A3 nyomtatósávval)



Az SC sorozat lapszélességű HP A3 nyomtatósávot használ: egy fej 305 mm-t fed le, így kevesebb fejjel, gazdaságosan érhető el a nagy szélesség. 1200×1200 dpi-ig nyomtat, a festék a fejben folyamatosan cirkulál, ezért hosszú műszakban is stabil.

300–1800 mm NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG	**40** m/perc MAX. SEBESSÉG
1200×1200 dpi MAX. FELBONTÁS	**80** mm MAX. ANYAGVASTAGSÁG

GYÁRTÓ

Sunthinks

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Alacsony fejköltség

Egy HP A3 sáv 305 mm-t nyomtat: 1200 mm-hez négy fej elég.

Stabil, hosszú műszak

Fejen belüli festékcirkuláció és kettős negatív nyomású ellátás: nincs beszáradás, nincs festékkimaradás.

Offset-közeli minőség

1200×1200 dpi, 8,5–10 pl cseppméret: telített színek, sima átmenetek.

Gyors fejcsere

Precíziós pozicionáló furatok – csere után nincs újrakalibrálási kör.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Single-pass digitális nyomtató

NYOMÓFEJ
Új HP OEM A3 nyomtatósáv (printbar)

FESTÉK
Vizes bázisú dye vagy pigment

MODELLEK
SC300 (Mini), SC600 (Mini), SC900, SC1200, SC1500, SC1800

MŰSZAKI ADATOK

Sunthinks SC sorozat — nyomtató, modellenként

PARAMÉTER	SC300	SC600	SC900	SC1200	SC1500	SC1800
Nyomtatási szélesség	**300 mm**	**600 mm**	**900 mm**	**1200 mm**	**1500 mm**	**1800 mm**
HP A3 nyomtatósávok száma	1	2	3	4	5	6
Max. anyagszélesség	680 mm	1600 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Teljesítményfelvétel	3,5 kW	5 kW	7 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Bruttó tömeg	600 kg	1700 kg	1900 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg
Gépméret	1535×1850×1500 mm	3550×2250×2200 mm	4120×2250×2200 mm	5880×2250×2200 mm	5880×2250×2200 mm	5880×2250×2200 mm
Felbontás	**1200×300 / 1200×600 / 1200×1200 dpi**					
Nyomtatási sebesség	20 / 30 / 40 m/perc (a felbontástól függően)					
Max. anyagvastagság	80 mm					
Fúvókaszám / nyomtatási szélesség fejenként	59 136 fúvóka · 305 mm					
Cseppméret	8,5–10 pl					
Festékellátás	Kettős cirkulációs, negatív nyomású					
Színek / festék	C/M/Y/K · dye vagy pigment					

Opcionális Sunthinks automata adagoló — modellenként

PARAMÉTER	SC300	SC600	SC900	SC1200	SC1500	SC1800
Adagoló mérete	850×850×1200 mm	1900×1750×1700 mm	2350×1750×1700 mm	2870×1780×1700 mm	2870×1780×1700 mm	2870×1780×1700 mm

PARAMÉTER	SC300	SC600	SC900	SC1200	SC1500	SC1800
Teljesítményfelvétel	1,8 kW	3 kW	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Bruttó tömeg	100 kg	600 kg	800 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Max. anyagszélesség	450 mm	1600 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Max. rakatmagasság	300 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Adagolási elv / sebesség	Súrlódásos adagolás · 20 / 30 / 40 m/perc					

Mini változatok

PARAMÉTER	SC300 MINI	SC600 MINI
Nyomtatási szélesség	**max. 300 mm**	**600 mm**
HP A3 nyomtatósávok száma	1	2
Adagolási szélesség	400 mm	1200 mm
Max. anyagvastagság	120 mm	80 mm
Nyomtatási sebesség	30 m/perc	30 m/perc
Teljesítményfelvétel	2,5 kW	5 kW
Gépméret	890×910×1050 mm	3550×2250×2200 mm
Tömeg	kb. 200–220 kg	1700 kg

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/sunthinks-sc-sorozat