HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

SINGLE-PASS NYOMTATÁS

Wonderjet WDR200++ / WDRUV200++

tekercses single-pass előnyomó



A WDR200++ (vizes) és a WDRUV200++ (UV) tekercsről tekercsre nyomtat: a fedőlapot a hullámpapírgép előtt nyomtatják, így a nyomat a kész lemezen sima és egyenletes. 150 m/perc, napi akár 200 000 m^2; változó adattal egy tekercsen több megrendelés is futhat ('központi nyomtatás, szétosztás dobozokba').

150 m/perc MAX. SEBESSÉG	**800–2500** mm NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG
0,2–0,6 mm ANYAGVASTAGSÁG	**1600** mm MAX. TEKERCSÁTMÉRŐ

GYÁRTÓ

Wonderjet

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Nincs nyomóhenger

Minta és szín igény szerint, klisé- és hengerköltség nélkül.

Megállás nélküli megrendelésváltás

24 órás üzem, varrat nélküli munkaváltás, kevesebb selejt.

Jobb nyomatminőség

Sima papírra nyomtat, nem a bordázott lemezre.

Kevesebb élőmunka

Automatikus tekercsadagolás, -feltekercselés és élvezetés.

Hesse Trade Kft. · H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

+36 70 507 6556 · info@hessetrade.com · hessepack.digitalpassion.hu

RÖVIDEN

KATEGÓRIA

Single-pass tekercses (roll-to-roll) digitális előnyomó

ANYAG

Hullámpapír fedőlap, öntapadó, ponyva, PVC fólia, dekorpapír, vékony alumínium

KIVITELEK

WDR200++ (vizes), WDRUV200++ (UV)

FELTEKERCSELÉS

Automatikus tekercsről tekercsre, élvezetés-korrekcióval

MŰSZAKI ADATOK

Wonderjet tekercses előnyomó — kivitelenként

PARAMÉTER	WDR200++	WDRUV200++
Sebesség	**1200×200: 2,5 · 1200×300: 1,6 · 1200×600: 1,0 m/s**	**1200×200: 2,5 · 1200×300: 1,8 · 1200×600: 1,2 m/s**
Festék / színek	Vizes bázisú dye és pigment · CMYK	UV-festék · CMYK + fehér (opció)
Környezet	20–25 °C, 50–70%	15–32 °C, 40–70%
Teljesítményfelvétel	kb. 30 kW	kb. 30–41 kW
Alapfelbontás	1200 dpi, 1800 dpi-re bővíthető	
Nyomtatási szélesség	**800–2500 mm (egyedi méretre is)**	
Anyagvastagság	0,2–0,6 mm	
Feltekercselés	max. Ø1600 mm, max. 1800 kg	
Szárítás	Szárítócsatornához köthető	
Napi kapacitás	akár 200 000 m^2 (gyártói adat)	
Gépméret / tömeg	11 500×6850×2800 mm · 21 000 kg · stabilizátor 80 kW	
Opció	Változó adat, ERP-csatlakozás	

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/wonderjet-wdr200