KONZERV- ÉS DOBOZOS TÖLTŐSOROK

XTime dobozkezelő kiegészítő gépek



Az XTime kiegészítő gépei a töltés előtti és utáni lépéseket automatizálják: a CS130 egy állomáson UV-vel csírátlanítja és kifújja az üres dobozt, a QJ130 ionizált levegővel tisztítja a zárt doboz palástját, az XT-100 adagolókanalat tesz a tápszeres dobozba, az indukciós fóliazáró és a tintasugaras kódoló a palackos sorok végére kerül.

45 doboz/perc
CS130 / QJ130

40–60 db/perc
XT-100 KANÁLADAGOLÁS

7 × 25 W
UV-LÁMPÁK (CS130)

0,37 kW
XT-100 TELJESÍTMÉNY

GYÁRTÓ
XTime

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Tápszerhigiénia
Csírátlanított, tiszta doboz — kevesebb szennyeződési kockázat.

Automatizált kanáladagolás
Kézi kanálbehelyezés helyett szenzoros, automata adagolás.

Utólag is beépíthető
Meglévő dobozos sorba külön-külön is.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Dobozos sorok kiegészítő gépei

QJ130
Dobozpalást-tisztító · 1–45 doboz/perc

EGYÉB
Indukciós alufólia-záró · tintasugaras kódoló

CS130
UV-csírátlanító és kifúvó · ≤ 45 doboz/perc

XT-100
Kanáladagoló · 40–60 db/perc

ANYAG
304 rozsdamentes acél

MŰSZAKI ADATOK

XTime kiegészítő gépek — műszaki adatok

PARAMÉTER	CS130 CSÍRÁTLANÍTÓ	QJ130 TISZTÍTÓ	XT-100 KANÁLADAGOLÓ
Teljesítmény	**≤ 45 doboz/perc (frekvenciaváltós)**	**1–45 doboz/perc**	**40–60 db/perc**
Dobozméret	Ø76–130 · m 80–200 mm	Ø60–150 · m 80–200 mm	–
Teljesítményfelvétel	1,1 kW (vákuummal, fúvóval)	2 kW (hajtómű)	0,37 kW
Tápellátás	3 fázis 380 V 50–60 Hz	3 fázis 380 V 50–60 Hz	3P AC 208–415 V 50/60 Hz
Különleges	UV BLB 7 × 25 W	Plazma-ventilátor	Vibrációs tál, szenzorok
Méret (h × sz × m)	2500 × 1510 × 2435 mm	2600 × 600 × 1600 mm	1500 × 700 × 1500 mm
Tömeg	200 kg	350 kg	–

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/xtime-dobozkezelo-kiegeszitok