KONZERV- ÉS DOBOZOS TÖLTŐSOROK

XTime folyadéktöltő és kupakoló sor



Az XTime folyadéksora a palackot a betáplálástól a gyűjtőasztalig viszi: palackmosás, mennyiségi töltés, kupakfelhordás, (vákuumos) csavaros zárás, külső mosás-szárítás, címkézés és lézeres kódolás. A töltőelv a folyadékhoz igazodik — szervós dugattyús (viszkózus szószhoz, mézhez) vagy 6 fejes gravitációs (italhoz, olajhoz, borhoz).

24–32 palack/perc
TÖLTÉS (H1000S, 500 ML)

30–40 palack/perc
KUPAKOLÁS (XT-XGJ100D)

50–500 ml
TÖLTÉSI TÉRFOGAT (H1000S)

6 fej
TÖLTŐFEJEK (ALAPKIÉPÍTÉS)

GYÁRTÓ
XTime

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

A folyadékhoz illesztett töltés

Dugattyús viszkózus termékhez, gravitációs híg folyadékhoz — pontos, csepegésmentes töltés.

Teljes sor egy gyártótól

Mosás, töltés, zárás, címkézés, kódolás összehangolt vezérléssel.

Skálázható

A töltő- és kupakolófejek száma a kívánt sebességhez igazítható.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Folyadéktöltő és -záró sor

TERMÉKEK
Ital, étolaj, szójaszósz, bor, szósz, paszta

TÖLTÉS
Szervós dugattyús (H1000S) vagy 6 fejes gravitációs

KUPAKOLÁS
Kétfejes szervós csavaros kupakoló (XT-XGJ100D)

KIEGÉSZÍTŐK
Palackmosó, kupakfelhordó, címkéző, lézeres kódoló

ANYAG
304 rozsdamentes · érintkező részek 316 / POM

MŰSZAKI ADATOK

XTime folyadéksor — kulcsgépek

PARAMÉTER	H1000S DUGATTYÚS TÖLTŐ	XT-XGJ100D KUPAKOLÓ
Teljesítmény	**24–32 palack/perc (500 ml)**	**30–40 palack/perc**
Méret-tartomány	50–500 ml	Kupak Ø30–130 mm · palack m 80–350 mm
Pontosság	±1%	—
Tápellátás	2,5 kW, AC 220 V, 50/60 Hz, 1 fázis	AC 220 V 50/60 Hz
Sűrített levegő	0,6–0,8 MPa	—
Tömeg / méret	Puffertartály 150 l	500 kg · 3500 × 1700 × 2200 mm

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/xtime-folyadektolto-es-zaro-sor