KONZERV- ÉS DOBOZOS TÖLTŐSOROK

XTime FG130L / FG130Z

vákuum-nitrogénes dobozzáró



Az FG130L a dobozt lezárás előtt vákuumozza és nitrogénnel tölti, így a maradék oxigén 3% alá csökken — tejpor, tápszer, kávé, dióféle és más oxidációra érzékeny termék eltarthatósága nő. A különleges alsó fedélkezelés miatt műanyag, papír és fém dobozon is működik. Nagyobb sebességhez az FG130Z vákuumos zárógép 40 doboz/perccel dolgozik.

< 3 %
MARADÉK OXIGÉN

5–7 doboz/perc
FG130L (−90 KPA-NÁL)

40 doboz/perc
FG130Z VÁKUUMOS ZÁRÁS

5 millió
ZÁRÁS GÖRGŐÉLETTARTAM (FG130Z)

GYÁRTÓ
XTime

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Hosszabb eltarthatóság

A maradék oxigén 3% alá csökken — kevesebb oxidáció, stabil íz és tápérték.

Bármilyen doboz

Az egyedi alsó fedélkezelés műanyag, papír és fém dobozon is működik.

Hosszú élettartam

FG130Z: 4 görgős zárás, SKD31 acélgörgők > 5 millió zárásig.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Vákuum-nitrogénes dobozzáró

FG130L
Ø99–127 × 100–180 mm · 5–7 doboz/perc · O_2 < 3%

FG130Z
Ø50–100 × 35–200 mm · 40 doboz/perc · 4 görgős zárás

DOBOZ
Fém-, papír- és műanyag doboz

VEZÉRLÉS
PLC + érintőképernyő

ANYAG
Rozsdamentes acél, import plexi

MŰSZAKI ADATOK

XTime vákuumos dobozzárók — műszaki adatok

PARAMÉTER	FG130L VÁKUUM-NITROGÉN	FG130Z VÁKUUMOS
Dobozméret	**Ø99–127 mm · m 100–180 mm**	**Ø50–100 mm · m 35–200 mm**
Teljesítmény	**5–7 doboz/perc (−90 kPa vákuumnál)**	**40 doboz/perc**
Maradék oxigén	**< 3%**	**–**
Nitrogénnyomás	0,1–0,8 MPa	–
Sűrített levegő	0,6–0,8 MPa	–
Teljesítményfelvétel	3 kW	9 kW
Tápellátás	AC 220 V	220 V
Tömeg	880 kg	600 kg
Méret (h × sz × m)	1900 × 800 × 1800 mm	2000 × 950 × 1700 mm (2 m szalaggal)

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/xtime-vakuum-nitrogen-dobozzaro