HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

BÁLÁZÓ GÉPEK

XTpack XFB / XTY-WB

zárt kapus félautomata bálázó



A zárt kapus félautomata bálázók a nehezen tömöríthető anyagokhoz valók: műanyag fólia, PET-palack, műanyag raklap és rekesz, számítógépház, hab, valamint karton és hulladékpapír. A zárt présház hidraulikus kapuzárral nagyon sűrű bálát ad; a legerősebb XFB-250 OCC-ből 580–680 kg/m³-t ér el. A kötözés kézi, a préselés és a bálakitolás gépi.

60–250 t
PRÉSERŐ

9 t/óra
MAX. ÁTERESZTÉS

680 kg/m³
MAX. BÁLASŰRŰSÉG (OCC)

1100 × 1250 mm
BÁLA KERESZTMETSZETE (XFB)

GYÁRTÓ

XTpack

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Legnagyobb bálasűrűség

Zárt présház: 450–680 kg/m³ OCC-ből, szorosan kötött bála fóliából és PET-ből is.

Kényelmes kezelés

Automatikusan nyíló-záró, hidraulikusan reteszelt kapu.

Kedvező beruházás

Félautomata kötözés: alacsonyabb gépár, nagy préserő mellett.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA

Zárt kapus félautomata vízszintes bálázó

MODELLEK

XTY-600WB10080, XTY-1000WB11085 / WB110110, XFB-100, XFB-160, XFB-200, XFB-250

ANYAGOK

Műanyag fólia, PET-palack, műanyag raklap, számítógépház, hulladékpapír, karton, hab

ANYAGBEVITEL

Ciklon vagy acéllapos szállítószalag

MŰSZAKI ADATOK

XTpack zárt kapus félautomata — modellenkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	XTY-600WB10080	XTY-1000WB11085 / WB110110	XFB-100	XFB-160	XFB-200	XFB-250
Préserő	**60 t**	**100 t**	**100 t**	**160 t**	**200 t**	**250 t**
Főmotor	18,5 kW	30 kW	22 kW	37 kW	45 kW	45 kW
Hűtés	léghűtés / vízhűtés					
Olajtartály	550 l	1460 l	1500 l	1800 l	1800 l	1800 l
Kötözések száma	4	4 / 5	5	5	5	5
Garatnyílás (H × Sz)	1380 × 980 mm	1580 × 1050 / 2180 × 1050 mm	2000 × 1050 mm	2200 × 1050 mm	2200 × 1050 mm	2200 × 1050 mm
Présház (H × Sz × M)	2400 × 980 × 780 mm	3000 × 1050 × 830 / 3800 × 1050 × 1050 mm	4000 × 1100 × 1250 mm	4200 × 1100 × 1250 mm	4200 × 1100 × 1250 mm	4200 × 1100 × 1250 mm
Bálaméret (H × Sz × M)	1000 × 1000 × 800 mm	1400 × 1100 × 850 / 1600 × 1100 × 1100 mm	1100 × 1250 × (200–1700) mm	1100 × 1250 × (200–1700) mm	1100 × 1250 × (200–1700) mm	1100 × 1250 × (200–1700) mm
Bálasűrűség (OCC)	**450–550 kg/m³**	**500–600 kg/m³**	**500–600 kg/m³**	**530–630 kg/m³**	**550–650 kg/m³**	**580–680 kg/m³**
Áteresztés	1–2 t/óra	1,5–3 / 2–6 t/óra	3–6 t/óra	4–7 t/óra	5–8 t/óra	6–9 t/óra
Géptömeg	5,2 t	12 / 18 t	16 t	18 t	22 t	23 t

PARAMÉTER	XTY-600WB10080	XTY-1000WB11085 / WB110110	XFB-100	XFB-160	XFB-200	XFB-250
Külső méret	6100 × 1400 × 2000 mm	7450 × 1600 × 2300 / 9400 × 1600 × 3500 mm	9700 × 1820 × 2620 mm	9950 × 1565 × 2900 mm	9950 × 1565 × 2900 mm	10 500 × 1645 × 2900 mm
Anyagbevitel	ciklon / acéllapos szalag	acéllapos szalag	acéllapos szalag	acéllapos szalag	acéllapos szalag	acéllapos szalag
Szállítószalag (szélesség / teljesítmény)	1000 mm / 4 kW	1300–1600 mm / 5,5 kW	1600 mm / 5,5 kW	1600 mm / 5,5 kW	1800 mm / 7,5 kW	2000 mm / 7,5 kW

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/xtpack-xfb