HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

RIGID BOX (MEREVFALÚ DOBOZ)

Zhongke ZK-660F

automata merevfalú dobozgyártó gép sorozat



A ZK-660F sorozat formázórésze szervóhajtást és mechanikus bütyköt kombinál: nagy termelékenység, stabil, kopásálló és csendes üzem. Négy változatban készül – a gép a dobozszerkezethez és a minőségi igényhez választható.

35 db/perc
MAX. SEBESSÉG

±0,05 mm
POZICIONÁLÁS (FBS, FCS, FG)

660×560 mm
MAX. FEDŐPAPÍR

8100 kg
GÉP TÖMEGE

GYÁRTÓ

Zhongke

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Nyomnélküli doboz

Az FBS és FCS a fülnyom nélküli prémium dobozokhoz.

Ragasztótakarékosság

Az FG csak a szükséges felületre visz fel ragasztót.

Választható pozicionálás

Kamera + robot vagy kedvezőbb fotocellás változat.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Merevfalú (rigid) dobozgyártó gép

VÁLTOZATOK
FBS, FCS, FC, FG

FORMÁZÁS
szervó + mechanikus bütyök

FEDŐPAPÍR
max. 660×560 mm (FG: 680×560 mm)

MŰSZAKI ADATOK

ZK-660F sorozat – változatonkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	660FBS	660FCS	660FC	660FG
Sebesség	**15–30 db/perc**	**15–35 db/perc**	**15–35 db/perc**	**20–28 db/perc**
Pozicionálás	kamera + robot (motion controller)	kamera + robot (motion controller)	fotocellás szervós pozicionálás	kamera + robot (motion controller)
Pozicionálási pontosság	**±0,05 mm**	**±0,05 mm**	**±0,3 mm**	**±0,05 mm**
Fedőpapír hossza (A)	190–660 mm	190–660 mm	190–660 mm	310–680 mm
Fedőpapír szélessége (B)	155–560 mm	155–560 mm	155–560 mm	310–560 mm
Doboz hossza (L)	**85–400 mm**	**85–400 mm**	**125–400 mm**	**190–400 mm**
Doboz szélessége (W)	**60–300 mm**	**60–300 mm**	**75–300 mm**	**160–300 mm**
Doboz magassága (H)	**15–110 mm**	**15–125 mm**	**15–125 mm**	**30–70 mm**
Belső behajtás (R)	15–100 mm	15–70 mm	15–70 mm	15–70 mm
Fülbehajtás (E)	15–120 mm	15–100 mm	15 mm	25–100 mm
Fedőpapír grammsúlya	100–350 g/m^2	100–350 g/m^2	100–350 g/m^2	250–400 g/m^2
Szürkelemez vastagsága (T)	0,8–3 mm	0,8–3 mm	0,8–3 mm	1,2–2,5 mm
Fedőpapír-rakat magassága	260 mm	260 mm	260 mm	300 mm
Szürkelemez-rakat magassága	1000 mm (minden modell)			
Teljesítmény	27 kW	24 kW	24 kW	32 kW
Sűrített levegő	460 l/perc, 0,6 MPa	410 l/perc, 0,6 MPa	410 l/perc, 0,6 MPa	460 l/perc, 0,6 MPa
Ragasztótartály	45 l (minden modell)			
Gép tömege	8100 kg (minden modell)			
Befoglaló méret (H×Sz×M)	6800×4300×3000 mm	6800×4300×3000 mm	6800×4300×3000 mm	8500×4500×3000 mm
Tápellátás	380 V, 50 Hz			

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/zhongke-zk-660f